

Technisches Merkblatt

Schwedisch-Rot ökologische Holzschutzfarbe

Volldeklaration

Rotpigment, Eisenpigmente, Mehl, Leinöl, Wasser, bleifreier Trockenstoff. VOC-Gehalt: 0 - 30 g/l, EU-Grenzwert Kategorie A 30 g/l.

Eigenschaften

Rotbraune, deckende wasserverdünnbare Schlammfarbe in matter Oberfläche, schwermetallfrei, atmungsaktiv, schimmel- und fäulnishemmend. Es kann zu leichten pigmentbedingten Farbtonunterschieden zwischen verschiedenen Abfüllungen kommen. Bei Hölzern mit hohem Gerbsäureanteil (z. B. Eiche, Douglasie) kann es zu Verfärbungen kommen. Schlammfarben sind nicht abriebbeständig und waschen allmählich aus.

Verwendungszweck

Grund- und Schlussanstrich auf ungestrichenem, sägerauem Holz oder zur Renovierung abgewitterter Schwedenrot-Anstriche

Verbrauch

4 – 5 qm/l Anstrich

Reinigung

Werkzeugreinigung mit Seife und Wasser.

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken und saugfähig sein, filmbildende Altanstriche restlos entfernen. Gehobeltes Holz aufrauen, alte abkreidende Schlammfarbenanstriche abbürsten, verwitterte Lasuren vollständig abschleifen. Auftrag mit einem breiten Flachpinsel längs der Maserung. Auch Nieder- und Hochdruck spritzbar. Nicht in praller Sonne oder bei Temperaturen unter 5°C verarbeiten. Erstanstrich mit 20% Wasser verdünnen. Staubtrocken nach ca. 2 Stunden. Überarbeitbar nach 24 Stunden. Zweitanstrich unverdünnt auftragen.

Lagerung

Frostfrei lagern. Bei kühler, trockener und frostfreier Lagerung ca. 1 Jahr haltbar.

Entsorgung

Gemäß den örtlichen behördlichen Bestimmungen.

Sicherheitshinweise

Mit BIOFARBEN Schwedisch-Rot getränkte Lappen wässern oder auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen (Selbstentzündungsgefahr!). Das Produkt an sich ist nicht brennbar. Danach dem Hausmüll zuführen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein produkttypischer Geruch auftreten.

Gütegarantie

Beim Pigment handelt es sich nicht um das Originalpigment aus Falun, sondern um eine bleifreie, ökologische Alternative mit vergleichbaren Eigenschaften und im Farbton des Klassikers.

BIOFARBEN Schwedisch Rot enthält keine Schwermetalle und ist nach gegenwärtigem Kenntnisstand unschädlich für Mensch und Umwelt.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen (März 2010). Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, empfehlen wir, zuvor Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.