

Technisches Merkblatt

Holzgrundierung mit Kräutern für innen und außen

Volldeklaration

Leinöl, Holzöl-Standöl, Zedernholzöl, Trockenstoffe.
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 400 g/l.
Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie F ab 2010).

Verwendungszweck

Offenporige Grundierung für alle saugfähigen Holzuntergründe im Innen- und Außenbereich. Dringt tief in das Holz ein und stellt den optimalen Kontakt für weitere Beschichtungen her.

Verbrauch

ca. 60-80 ml pro qm pro Anstrich, kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes variieren.

Trockenzeit bei Normalklima

Nach ca. 12 - 16 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z.B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel

BIOFARBEN Verdünnung

Untergrund und Vorbereitung

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei sowie saugfähig sein. Holzflächen je nach Holzart und gewünschter Eindringtiefe mit 100 – 180er Körnung in Faserrichtung vorschleifen.

Verarbeitung

Produkt vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!
Unverdünnt mit einem Lasurpinsel gleichmäßig auftragen. Auch Spritzen, Rollen, Tauchen möglich. Glänzenden Überstand nach 20 Minuten sorgfältig verteilen und auf die trockenen Stellen nochmals BIOFARBEN Holzgrundierung mit Kräutern auftragen. Nach weiteren 20 - 30 Minuten den glänzenden Überstand sorgfältig abnehmen und 12 - 16 Stunden trocknen lassen. Diesen Vorgang wiederholen, bis der Untergrund keine Grundierung mehr aufnimmt.
Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C.
Vor einer Weiterbehandlung mit einem Produkt muss der grundierte Untergrund gut getrocknet und nicht mehr saugfähig sein. Helle saugende Untergründe trocknen etwas dunkler auf.

Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Entsorgung gemäß den örtlichen behördlichen Bestimmungen.

Entsorgung

Gemäß den örtlichen behördlichen Bestimmungen. Völlig restentleerte Gebinde können über Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgt werden.

Gefahrenhinweise

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält Zedernholzöl. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Inhalt/ Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!

Gefahrenklasse

VbF: A III

GISCODE

Ö 60

Abfallschlüsselnummer

08 01 02

Gebinde

0,75 l / 2,5 l

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen (Oktober 2021). Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, empfehlen wir, zuvor Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.