

## Technisches Merkblatt

# Pflegeöl für Holz, Kork und Linoleum

### Volldeklaration

Zubereitung aus Ricinenöl-Naturharz-Verkochung, Isoparaffine, Naturharz-Ester, Safloröl, Kaolin, Tonerde, Mikrowachs, Kieselsäure, Zinkcarbonat, Trockenstoffe. Bei farbigen Ölen zusätzlich Mineralpigmente.  
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 390 g/l.  
Der EU-Grenzwert Kategorie F beträgt max. 700 g/l.

### Eigenschaften

**BIOFARBEN Pflegeöl** ist ein hochwertiges Produkt zur Pflege und Werterhaltung. Die offenporige, seidenmatte, strapazierfähige und Wasser abweisende Oberfläche ist weitestgehend vergilbungsarm.

### Verwendungszweck

**BIOFARBEN Pflegeöl** eignet sich für alle geölten und gewachsenen Flächen wie z. B. Holz, Kork und Linoleum im Innenbereich, um die Ausbildung von Laufstraßen zu verhindern.

### Verbrauch/Ergiebigkeit

Verbrauch und Ergiebigkeit hängen von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab. Verbrauch ca. 30 - 40 ml pro qm. Ergiebigkeit 25 - 35 qm/l. Genauen Verbrauch am Objekt ermitteln.

### Trocknung

Nach 2 Std. begehbar (20°C / 50 - 55 % rel. Luftfeuchte) und nach 8 - 12 Std. trocken, schleif- und überstreichbar. Volle Beanspruchung nach ca. 7 Tagen. Wichtig: Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen! Sonst Geruchsbelästigung möglich!

### Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit **BIOFARBEN Verdünnung**.

### Vorbehandlung

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14 %), schmutz- und fettfrei sein. Wachsreste sollten komplett mit konzentrierter **BIOFARBEN Pflanzenseife** (Verdünnung 1:1 bis 1:4 mit Wasser) entfernt werden. Boden gut trocknen lassen. Die Bodentemperatur bei der Verarbeitung muss mind. 16°C betragen.

### Verarbeitung

**BIOFARBEN Pflegeöl** wird mit einem kurzflorigen Bodenwischer (Mopp) oder einem Lappen gleichmäßig und dünn aufgetragen. Sofort anschliessend mit beidem oder weissem Pad einpolieren. Nach dem Polieren muss sich die Oberfläche trocken anfühlen. Der trockene Schutzfilm ist nach 2 Std. begehbar und härtet innerhalb von 8 Std. vollständig aus. Während dieser Zeit die Oberfläche nicht abdecken!

Stark abgetragene und abgelaufene, magere Oberflächen können ein zweites Mal mit **BIOFARBEN Pflegeöl** behandelt werden. Nach der Behandlung den Boden eine Woche nur trocken reinigen und keine Teppiche auflegen.

### Ölwäsche

Mit Hilfe der sog. Ölwäsche ist es ein Leichtes, Verunreinigungen, wie sie z.B. durch stark frequentierte Laufwege auftauchen, staubfrei und unproblematisch verschwinden zu lassen. Dazu tragen Sie das **BIOFARBEN Pflegeöl** auf und massieren es direkt mit der Einscheibenpoliermaschine (grünes Pad, ggf. 180er Gitter) auf dem Boden ein. Die verschmutzte Oberfläche wird angelöst und die gelösten Verunreinigungen können leicht mit einem Gummiwischer entfernt werden. Dann mittels weissem Pad und der Einscheibenpoliermaschine auspolieren.

### Lagerung

Kühl und trocken lagern. Behälter gut verschließen. Bei angebrochenen Gebinden kann Hautbildung auftreten. Die Haut ist vor erneutem Gebrauch zu entfernen.

### Sicherheitshinweise

Mit **BIOFARBEN Pflegeöl** getränkte Lappen wässern oder auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen (Selbstentzündungsgefahr!). Das Produkt an sich ist nicht brennbar. Danach dem Hausmüll zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein produkttypischer Geruch auftreten.

### Entsorgung

Gemäß den örtlichen behördlichen Bestimmungen. Völlig restentleerte Gebinde können über den Hausmüll entsorgt werden.

### GISCODE Ö 60

### Abfallschlüssel 08 01 02

### Gebinde

0,75 l / 2,5 l

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen (August 2021). Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, empfehlen wir, zuvor Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.