

Pflegeanweisung für Holz, Linoleum und Kork

Reinigung

Für die regelmäßige Reinigung geölter Flächen ca. 40 – 50 ml BIOFARBEN Pflanzenseife auf 5 l lauwarmes Wasser geben und nebelnfeucht (nicht mit tropfendem Lappen) mit dem biofarben Mop aus Baumwollfaser wischen.

Achtung: Bitte keine Mikrofasermops verwenden, da der Ölfilm durch die raue Faserstruktur angegriffen wird.

Nachölen

Zur Intensivreinigung vor der Nachbehandlung bereits geölter Flächen BIOFARBEN Intensivreiniger 1:20 – 1 :40 mit Wasser verdünnen. Vorsicht bei gerbsäurehaltigen Hölzern wie Eiche oder Robinie. Da sich hier Verfärbungen ergeben können, bitte Vorversuche durchführen und die Konzentration entsprechend einstellen !

Anschliessend mit klarem Wasser neutralisieren. Nach der Trocknung muss der Boden neu eingepflegt werden. Hierzu bieten sich wahlweise BIOFARBEN Pflegeöl oder BIOFARBEN Holzquarzöl an.

Bei normaler Belastung und sachgemäßer Pflege ist eine Intensivreinigung im Wohnbereich frühestens nach 1–2 Jahren üblich, im Gewerbebereich entsprechend häufiger.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen (August 2013). Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, empfehlen wir zuvor Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Pflege

Zur Unterhaltspflege empfehlen wir ein- bis zweimal monatlich einen Pflegewischgang mit dem biofarben Bauwollmop unter Zugabe von 30 –50 ml BIOFARBEN Bodenmilch auf 5 L lauwarmes Wasser. Die Dosis kann je nach Notwendigkeit erhöht oder reduziert werden. Bitte keine Mikrofasertücher oder Mops verwenden, da die Öloberfläche dadurch geschädigt wird.

Es ist darauf zu achten, dass die Oberfläche stets eine seidig schimmernde Optik behält.

Grundsätzlich gilt: Eine Überdosierung ist ebenso zu vermeiden wie ein zu sparsamer Auftrag.

Graue Flecken auf dem Holz weisen auf zu feuchtes Wischen und/oder zu wenig Pflege hin. Laufstrassen und trockene Stellen sollten mit BIOFARBEN Refresher nachgepflegt werden.

Zur Einpflege von Kork und Linoleum wird die Bodenmilch 1:3 mit Wasser verdünnt. Im Zweifelsfall Vorversuche durchführen und entsprechend der Saugfähigkeit des Untergrundes dosieren.

BIOFARBEN Bodenmilch kann auch zur Pflege lackierter Flächen eingesetzt werden. Auch hier entsteht in der Regel eine gleichmäßige seidengänzende Optik.

Speziell Laminatböden oder mit Kunstharzlacken behandelte Flächen laden sich bei regelmäßiger Zugabe von BIOFARBEN Bodenmilch ins Wischwasser nicht mehr statisch auf.