

## Technisches Merkblatt

# Schimmellöser

### Volldeklaration

Vergällter Gärungsalkohol (Ethanol), Wasser, Zedernholzöl

### Eigenschaften

Leicht fließende Flüssigkeit

### Farbton

Farblos

### Verwendungszweck

Zur Bekämpfung und Desinfektion von oberflächlichem Schimmelbefall. Ohne Chlorchemie.

### Verbrauch

100 – 150 ml/qm

### Verdünnungs- und Reinigungsmittel

Wasser

### Verarbeitung

Schimmelpilze benötigen als Nahrungsgrundlage organische Substanzen wie Tapetenkleister, Tapeten und Dispersionsfarben, auf denen sie bei ausreichender Feuchtigkeit wachsen können. Reine Kalkputze und baubiologisch getestete Silikatfarben bieten dem Schimmel aufgrund ihrer Zusammensetzung und hohen Alkalität keine Wachstumschancen. Sie stellen deshalb und aufgrund der guten Wasseraufnahme und Atmungsaktivität auch die nachhaltigste Methode zur Beseitigung von Schimmelpilzbefall dar.

Bei oberflächlichem Befall auf Wandoberflächen Schimmel großflächig mit BIOFARBEN Schimmellöser einsprühen, trocknen lassen und Stäube anschließend abbürsten/ absaugen. Für gute Belüftung sorgen! Vorgang evtl. wiederholen. Bei intensivem Befall Oberputz abschlagen, ggf. Tapeten großflächig ablösen bzw. befallenen Putz ausstemmen und mit reinem Kalkputz (Athenit) neu verputzen. Anschließend gesamte Wandflächen mit BIOFARBEN Wandquarz streichen. Durch die Zusammensetzung und den hohen (alkalischen) Ph-Wert bieten Kalkputz (Athenit) und BIOFARBEN Wandquarz keine Grundlage für das Wachstum von Mikroorganismen.

Bitte lassen Sie sich bei der Sanierung größerer Wasserschäden fachkundig beraten.

Bei speziellen Fragestellungen zum Schimmelpilzbefall (z.B. mietrechtliche oder gesundheitliche Fragen) empfehlen wir eine Untersuchung durch fachkundige Sachverständige zu veranlassen (z.B. Baubiologie und Umweltanalytik in Berlin, Tel. 399 05 293).

### Lagerung

Kühl und trocken lagern.

### Entsorgung

Gemäß den örtlichen behördlichen Bestimmungen. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

**Abfallschlüssel** EAK 07 07 04

### Gefahrenklasse

VbF: A III (leicht entzündlich).

**Gebinde** 0,5 l

### Sicherheitshinweise

Mit BIOFARBEN Schimmellöser getränkte Lappen wässern oder auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen (Selbstentzündungsgefahr!). Das Produkt an sich ist nicht brennbar. Danach dem Hausmüll zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein produkttypischer Geruch auftreten.

F Flammzeichen

R11 leicht entzündlich.

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S7 Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen

S 16 Behälter dicht geschlossen halten!

Aus Sicherheitsgründen Maske mit geeignetem Schutzfilter verwenden, um Schimmelkontakt zu vermeiden. Der Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen (März 2010). Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, empfehlen wir, zuvor Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.