Technisches Merkblatt

Biofarben Schwedenschwarz

Volldeklaration
Wasser, Leinöl, Roggenmehl, Bentonit, Eisensulfat, Eisenoxidpigmente, Kaliumoleat, , Methylcellulose, Jodo-propynyl-butyl-carbamat., Benzisothiazolinon, Trockenstoffe.
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l.
Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie a ab 2010).

Verwendungszweck
Lösemittelfreier, matter Anstrich für alle unbehandelten Holzkonstruktionen im Außenbereich. Für sägeraues und gehobeltes Holz sowie als Auffrischungsanstrich abgewitterter Schlammfarbenanstriche geeignet. Nicht für Eichenholz empfohlen. Wegen möglicher Fleckbildungen empfehlen wir hier unsere **Biofarben Wetterschutzfarbe** auf Ölbasis.

Eigenschaften
Gut deckender, wasserverdünnbarer, atmungsaktiver Anstrich für unbehandelte oder mit Schlammanstrichen behandelte Holzfassaden. Achtung! Neue Rezeptur! Die Ergiebigkeit ist etwa drei Mal höher als bei Schlammfarben. Mit Filmschutz vor Bläuepilzen.

Verarbeitung
Zwei unverdünnte Anstriche auf unbehandeltem Holz sind in der Regel ausreichend. Vor dem 2. Anstrich mind. 24 Std. zwischentrocknen lassen. Auftrag durch Streichen, Rollen, Spritzen bei einer Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.
Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!

Biofarben Schwedenschwarz ist ein Naturprodukt: Bitte verwenden Sie bei Anstrichen einer durchgehenden Fläche jeweils Farbe aus einer Charge, da es aufgrund der natürlichen Inhaltsstoffe zu leichten Farbunterschieden kommen kann.

Verbrauch
Ca. 55 - 85 ml/qm pro Anstrich auf gehobeltem bzw. geschliffenem Holz. Bei sägerauem Holz ist der Verbrauch höher. Homogen und gleichmäßig auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden!
Nicht in praller Sonne oder bei Temperaturen unter 10°C verarbeiten.

Lagerung/ Entsorgung
Kühl und trocken lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen, Reste in kleinere Gebinde umfüllen. Entsorgung gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.
Abfallschlüssel EAK 08 01 20

Sicherheitshinweise
Enthält Iodo-2-propynyl-butylcarbamat, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Wirkstoffgehalt: Iodo-2-propynyl-butylcarbamat <0,5%; 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on <0,02%. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
BEI VERSCHLUCKEN: SOFORT GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Allergikerhotline: 030 - 88 09 77 30

GISCODE: BSW50
Baua-Nr: N-80157

Gebinde 0.75 l/ 2.5 l/ 10 l

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen (**März 2023**). Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, empfehlen wir, zuvor Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.