biofarben®

Technisches Merkblatt

Möbelkreidefarbe deckende Kreidefarbe im Innenbereich

Volldeklaration
Wasser, Kreide, Titandioxid, Naturharze, Talkum, Calcite, Safloröl, Bienenwachsseife, Methylcellulose, Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie "a" ab 2010).

Eigenschaften
Lösemittelfrei, gut füllend und deckend, leicht verarbeitbar, sehr ergiebig. Waschbeständig nach DIN/EN ISO 11998 und DIN EN 13300, Klasse 3. Nassabrieb Klasse 3. Getestet entsprechend EN 71-3.

Farbtöne
Minze, Eisblau, Savanne, Vanille, Creme, Toskanarot, Pazifikblau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß.

Hinweis zu den Farbtönen
Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Charge, Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab. Somit ist ein Probeanstrich mit Farbabgleich unerlässlich. Unterschiedliche Chargen desselben Farbtones miteinander mischen.

Verwendungszweck
Deckende, diffusionsoffene Kreidefarbe nach DIN EN 13300 mit sehr guter Deckkraft, leicht zu verarbeiten und vielfältig einsetzbar. Für leicht beanspruchbare Flächen im Innenbereich z. B. Möbel, Wandvertäfelungen etc.

Verbrauch
Ca. 80 - 120 ml/qm pro Auftrag, kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen. Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Trockenzeit bei Normalklima
Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte: Oberflächentrocken nach ca. 1-2 h. Durchgetrocknet nach ca. 12 h. Benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff, einen trockenen Untergrund und eine nicht zu hohe relative Luftfeuchtigkeit. Daher nur auf trockenem Untergrund arbeiten und für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z. B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel
Nach Gebrauch sofort mit Wasser.

Verarbeitungshinweise
Vor Gebrauch sorgfältig umrühren! Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Altanstriche müssen angeschliffen werden, bei abblättern müssen diese restlos entfernt werden.
Um die Oberfläche noch strapazierfähiger zu machen, empfehlen wir diese mit dem **Biofarben Wachs-Lasur spezial** nachzubehandeln.
Der Auftrag kann im Streich- oder Rollverfahren erfolgen. Bei Raumtemperaturen über 8° C.

Lagerung
Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.
Vor Frost schützen!

Entsorgung
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 20

Sicherheitshinweise
Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Abfallschlüssel EAK 08 01 20

GISCODE M-DF 01

Gebinde
0,1 l/ 0,75 l/ 2,5 l

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen (Dezember 2018). Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, empfehlen wir, zuvor Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.