

Technisches Merkblatt

Verdünnung

 für Naturharz und Ölprodukte**Inhaltstoffe** Isoparaffine**Eigenschaften**

Klar, farblos, milder Geruch. Niedrige Oberflächenspannung, die das Eindringen in mikropillare Systeme wie Holz, Kork usw. begünstigt und die Benetzbarkeit von Pigmenten und oberflächenaktiven Stoffen fördert. Die Lösemittelretention in getrockneten Anstrichfilmen ist praktisch gleich Null. Der leichte Duft nach ätherischen Ölen kann längere Zeit bestehen bleiben.

Verwendungszweck

Zum Verdünnen aller öligen Produkte (Holzlasuren, Öle, Firnisse, Harzölimprägnierungen, Klar- und Decklacke) sowie zur Reinigung der Arbeitsgeräte. Zum Ausbürsten von harzreichen Hölzern vor der Grundierung. Auch als Fleckentferner geeignet: zum Entfernen von nicht angetrockneten Flecken auf gewachsenen und geölten Flächen.

Verarbeitung

Im Bedarfsfall die Verdünnung immer nur portionsweise zugeben und sorgfältig umrühren. Flecken von öligen Produkten sofort mit einem mit Verdünnung getränkten Lappen aufnehmen.

So können Sie Lösemittel sparen:

1. Reinigen Sie Pinsel etc. in einem Eimer passender Größe mit Deckel.
2. Lassen Sie Pigmente und Farbreste zu Boden sinken.
3. Gießen Sie die überstehende, klare Verdünnung in einen zweiten Eimer und lassen Sie Pigment- und Farbreste im ersten Eimer.
4. Pigment- und Farbreste können entsprechend den geltenden Bestimmungen entsorgt werden.
5. Die abgegossene Verdünnung kann immer wieder verwendet werden. Füllen Sie einfach nur ab und zu mit etwas neuer Verdünnung nach.
6. Verschließen Sie den Eimer nach Gebrauch gut und stellen Sie ihn an einen sicheren Ort.

Lagerung

Nahezu unbegrenzt stabil.
Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Entsorgung

Gemäß den örtlichen behördlichen Bestimmungen. Völlig restentleerte Gebinde können über den Hausmüll entsorgt werden.

Gefahrenklasse

VbF: A III

GISCODE M-VM01**Abfallschlüssel für flüssige Reste** EAK 020399**Gebinde** 1,0 l**Gefahrenhinweise**

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclisch, < 2% Aromaten. Kann beim Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

GHS08



Gefahr

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

KEIN Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen (März 2025). Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, empfehlen wir, zuvor Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.