

Technisches Merkblatt

Vorstreichfarbe naturweiß, matt, für Innen und Außen, lösemittelarm

Inhaltstoffe

Leinöl, Holzöl, Ricinenöl, Naturharzester, Tonerde, Kieselsäure, Titandioxid, Kreide, Talkum, Isoparaffine, Trockenstoffe.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 200 g/l.

Der EU-Grenzwert beträgt max. 300 g/l (Kategorie D ab 2010).

Eigenschaften

Wasserfest, elastisch, gutes Füll- und Deckvermögen, gute Trocknung und Schleifbarkeit.

Wasserdampfdurchlässig.

Farbton

Naturweiß, matt

Verwendungszweck

Offenporiger Voranstrich und Haftgrund vor dem Lackieren mit BIOFARBEN Decklack.

Verbrauch

Ca. 60 –80 ml pro qm pro Anstrich.

Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden!

Verdünnungs- und Reinigungsmittel

BIOFARBEN Vorstreichfarbe ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit BIOFARBEN Verdünnung.

Reinigung der Oberflächen

Reinigung mit BIOFARBEN Pflanzenseife in handwarmem Wasser.

Verarbeitung

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!

Streichen, Rollen, Spritzen. Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C.

Verarbeitungshinweise

A. Untergrund und Vorbereitung

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 14 %), sauber, fett- und staubfrei und darf nicht saugfähig sein.

B. Anstrichaufbau bei unbehandeltem oder saugfähigem Untergrund

Staubtrocken nach ca. 3 Stunden. Trocken, schleifbar und überarbeitbar nach 24 Stunden.

Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff.

C. Renovierung auf vorhandenem Anstrich

Nicht intakte Altanstriche restlos entfernen. Danach Anstrichaufbau wie unter B.

Intakte Altanstriche nach gutem Anschleifen und Prüfung auf Verträglichkeit mit BIOFARBEN Decklack überarbeiten.

D. Renovierung auf stark beschädigtem Anstrich

Lose sitzende Anstrichteile vollständig entfernen, danach schleifen. Weiterer Anstrichaufbau wie unter B., bei saugendem Untergrund mit Grundierung (BIOFARBEN Holzgrund mit Kräutern).

Lagerung

Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Entsorgung

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

GISCODE Ö 60

Abfallschlüssel EAK/EWC 08 01 11

Gebinde 0,25 L / 0,75 L / 2,5 L

Bitte wenden!

Technisches Merkblatt

Vorstreichfarbe naturweiß, matt, für Innen und Außen, lösemittelarm

Seite 2

Sicherheitshinweise

Mit BIOFARBEN Vorstreichfarbe getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Leinölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.

Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!

Enthält bleifreien Trockenstoff Cobaltcarboxylat.

Kann allergische Reaktionen verursachen.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen (November 2023). Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, empfehlen wir, zuvor Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.