

Technisches Merkblatt

Wachslasur spezial

Volldeklaration

Wasser, Bienenwachs, Mikrowachs, pflanzlicher Emulgator, Methylcellulose, Isothiazolinon.
VOC-Gehalt: max. 1 g/l.
EU-Grenzwert Kategorie a: 30 g/l (2010).

Eigenschaften

Wasserdampfdurchlässiger, leicht zu verarbeitender Schutzfilm auf Wasserbasis. Schnell trocknend und polierbar.

Verwendungszweck

Zur farbigen Gestaltung oder farblosen Behandlung von Hölzern im Innenbereich und als farbloser schmutz- und wasserabweisender Schutzanstrich auf Wandflächen im Innenbereich (Wandpaneele, Küchenoberflächen etc.). Auch für Möbelinnenflächen gut geeignet. Abtönbar mit **Biofarben Lasur-Farbkonzentraten**.

Verbrauch

ca. 80 – 100 ml pro qm je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Trocknung

Bei Normalklima angetrocknet nach 1 – 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel

Wasser und **Biofarben Pflanzenseife**

Verarbeitung

Bei Verwendung auf Holzoberflächen ggf. je nach gewünschter Farbintensität mit **Biofarben Farbkonzentrat** einfärben (maximal 30%).

Biofarben Wachslasur spezial dünn und gleichmäßig

1 – 2 mal mit Pinsel oder Velourrolle auftragen.
Bei Verwendung als Schutzanstrich empfiehlt sich die Verarbeitung mit einer kurzflorigen Rolle und ein Nachpolieren nach 20 – 30 Min.

Da eine leichte Farbveränderung eintreten kann, empfiehlt es sich ggf. einen Probeanstrich anzulegen.

Ein seidig glänzendes Finish wird erzielt, indem man die Fläche mit einem fusselfreien Tuch unter leichtem Druck poliert.

Lagerung

Original verschlossen ca. 12 Monate stabil.
Kühl, trocken und verschlossen lagern.
Vor Frost schützen!

Gefahrenhinweise

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Reste nicht einfach ins Erdreich oder Abwasser geben. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!

Entsorgung

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel EAK 08 01 20

Gebinde

0,75 l / 2,5 l

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen (Oktober 2021). Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, empfehlen wir, zuvor Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.