

## Technisches Merkblatt

# Wand-Fixierer

### Volldeklaration

Alkalisilikat, Reinacrylat < 5 %, Wasser  
VOC-Gehalt: < 1 g/l  
EU-Grenzwert Kat. A/h: 30 g/l

### Verwendungszweck

Silikatische Grundierung für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich

### Eigenschaften

Egalisierend, untergrundverfestigend, haftvermittelnd, diffusionsoffen, geruchsarm, schimmelwidrig, ohne Zusatz von Lösungsmitteln und Konservierungsmitteln.

### Verarbeitung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, frei von Fett und öligen Rückständen sein. **BIOFARBEN Wand-Fixierer** unverdünnt mit Pinsel oder Rolle streichen. Glanzstellen vermeiden. Bei stark saugenden Untergründen kann ein zweifacher Auftrag nass-in-nass nötig sein. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### Verbrauch

Ca. 100-200 ml/qm pro Anstrich

### Lagerung/ Entsorgung

Bei kühler, frostfreier Lagerung mind. 1 Jahr haltbar. Entsorgung gemäß den örtlichen behördlichen Bestimmungen.

### Sicherheitshinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht zu behandelnde Flächen (z.B. Glas, Keramik, Naturstein oder Lack) sind zu schützen. Spritzer auf Glas oder Lack schnell entfernen, da diese Flächen durch die produkteigene Alkalität angegriffen werden können (Brillengläser!).

### GISCODE BSW 10

### Gebinde

3 l und 10 l

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen (März 2024). Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, empfehlen wir zuvor Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.