biofarben®

Technisches Merkblatt

# Wetterschutzöl

**Volldeklaration**
Leinöl, Ricinenöl-Holzöl-Standöl, Holzöl-Standöl, Isoparaffine, Jodo-propynyl-butyl-carbamat, Trockenstoffe.
VOC-Gehalt: 450 g/l.
EU-Grenzwert max. 700 g/l (Kategorie „F“ ab 2010).

**Eigenschaften**
Wasserabweisend, leicht verarbeitbar. Das Arbeiten des Holzes wird mit BIOFARBEN Wetterschutzöl deutlich vermindert. Offenporig, nicht filmbildend. Verhindert Fleckenbildung, frischt auf. Schützt nur pigmentiert vor UV-Strahlung (spez. Pigmentpasten verwenden).

**Farbton** Farblos

**Verwendungszweck**
Zur Nachpflege bereits geölter Gartenmöbel sowie zur Erstbehandlung von unbehandelten Gartenmöbeln aus Hart- oder Weichholz.

**Verbrauch**
40 - 60 ml pro qm je Anstrich in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes.

**Trockenzeit**
Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 3 - 5 Stunden trocken, stark getränkte Untergründe 1 - 2 Tage durchtrocknen lassen.

**Verdünnungs- und Reinigungsmittel**
Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung der Arbeitsgeräte mit BIOFARBEN Verdünnung.

**Verarbeitung**
Vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht bei Temperaturen unter 8°C verarbeiten. Für gute Belüftung sorgen. Direkte Sonneneinstrahlung während der Trocknung vermeiden.

**Verarbeitungshinweise**
**A. Untergrund und Vorbereitung**
Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, saugfähig, staub- und fettfrei sein. Porenschließende Altanstriche und Wachse komplett entfernen. Vergrautes Holz mit BIOFARBEN Entgrauer vorbehandeln, mit einem grünen Schleifvlies oder Bürste nachschleifen und mit Wasser nachspülen.

**B. Anstrichaufbau bei unbehandeltem oder saugfähigem Untergrund**
Harzreiche und tropische Hölzer mit BIOFARBEN Verdünnung abreiben. Gartenmöbel für Erstanstrich mit einem Pinsel 2-3mal dünn und gleichmäßig auftragen. Nicht eingezogenes Öl jeweils nach 10 - 15 Minuten mit einem fusselfreien Lappen abreiben und die Möbel trocknen lassen. Zur Erzielung eines Seidenglanzes können die Flächen danach noch einmal mit einem Lappen und etwas BIOFARBEN Wetterschutzöl eingerieben werden. Kein Öl auf der Fläche stehen lassen.

**C. Renovierungsanstrich**
Je nach Aufenthaltsdauer im Freien und dem Abwitterungsgrad des Holzes die Gartenmöbel nachpflegen. Einmal pro Jahr insbesondere für farblos geölte Möbel empfohlen. Die Flächen säubern und ggf. mit BIOFARBEN Entgrauer vorbehandeln. Fettanhaftungen mit BIOFARBEN Intensivreiniger beseitigen. Etwas BIOFARBEN Wetterschutzöl auf ein nicht fusselndes Tuch geben und die Flächen einmal dünn abreiben. Auf Flächen, die bereits mit Öl behandelt wurden, genügt ein Arbeitsgang. Stark saugende oder strapazierte Hölzer können auch mit dem Pinsel eingestrichen werden. Nicht eingezogenes Öl nach 10 - 15 Minuten mit einem Lappen entfernen. Trocknen lassen. Kein Öl auf der Fläche stehen lassen.

**Lagerung**
Gut verschlossen außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl, aber frostfrei lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar.

**Sicherheitshinweise**
Mit BIOFARBEN Wetterschutzöl getränkte Lappen wässern oder auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen (Selbstentzündungsgefahr!). Das Produkt an sich ist nicht brennbar. Danach dem Hausmüll zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein produkttypischer Geruch auftreten.

**Entsorgung**
Gemäß den örtlichen behördlichen Bestimmungen. Völlig restentleerte Gebinde können über den Hausmüll entsorgt werden.

**Gefahrenklasse**
VbF: A III (entzündlich).

**GISCODE** Ö 60
**Abfallschlüssel** 08 01 02

**Gebinde** 0,75 l / 2,5 l

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen (August 2021). Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, empfehlen wir, zuvor Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Biofarben GmbH, Pariser Straße 51, 10719 Berlin, Telefon 030-88 09 77 30, info@biofarben.de, www.biofarben.de